



Klavuz Makinası Sıfırlama Aparatı



Sıfırlama aparatı manyetik olup isteğe göre opsiyonel aksesuar olarak tedarik edilmektedir.

MASA ÖLÇÜLERİ

| Kod | En | Boy | Yükseklik |
|-------|-----|------|-----------|
| Hms 2 | 700 | 900 | 900 |
| Hms 3 | 800 | 1000 | 900 |

HUK 2000 M5-M16

TEKNİK ÖZELLİKLER

- M5 - M16 Klavuz çekme kapasitesi
- 0 - 600 rpm arası hızda klavuz çekebilme kapasitesi
- Kolay kullanım ve ergonomik yapı
- Güçlü konstrüksiyon
- Piston sertlik ayarı
- Devir ayarı
- 2050 mm yarıçapında çalışma alanı
- Hızlı klavuz değiştirme özelliği
- Dikey, yatay klavuz çekebilme özelliği
- Taşınması zor, büyük makina gövdelerine klavuz çekebilme
- Farklı uygulama alanları (Raybalama,perçinleme, kalıpcı taşlama, havşalama ,pafta çekme, çoklu klavuz çekme vs...)

MAKİNA BİLGİLERİ

Huk 2000 Rh Hidrolik Klavuz Çekme Makinası M5-M16 arası klavuz çekme kapasitesine sahip modelimizdir. Yarıçapta 2050 mm'ye kadar açılabilen kol yapısı sayesinde siz kullanıcılara geniş çalışma alanı sağlamaktadır. Dönebilen kafası sayesinde yatay ve dikey klavuz çekme özelliğine sahiptir. Piston sertlik ayarlaması özelliğine sahip olan Huk modellerimizde bu özelliği kullanarak, Acrobatik kolun sertliğini ve yumuşaklığını istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. 0 - 600 rpm arası hızda çalışan bu modelimiz ile seri klavuz çekebilir, derseniz devir ayarı sayesinde hassas hız ayarı yapabilirsiniz.Huk 2000 Rh Hidrolik klavuz çekme makinası ile kullanacağınız emniyetli klavuz tutucular sayesinde klavuz kırma probleminize çözüm bulabilir ve makinamızın hızı ile operasyonlarınızdan minimum zamanda maximum verim alabilirsiniz.M5-M16 arası çalışabilen bu ürünümüzün Çanta Tip (ÇT) versiyonu da bulunmaktadır.

HUK 2000 M5-M24

TEKNİK ÖZELLİKLER

- M5 - M24 Klavuz çekme kapasitesi
- 2.2 Kw Elektrik motoru
- 380 V Çalışma Gerilimi
- İsteğe göre ayarlanabilir devir ayarı
- İsteğe göre ayarlanabilir basınç ayarı
- Güçlü gövde
- Yüksek hız ve tork sağlayan özel şanzıman sistemi
- Dikey, yatay klavuz çekebilme
- Hızlı tutucu değiştirme
- Faz koruma rölesi sayesinde elektrik motorunun ters yöne çalışmasını engelleyerek hidrolik pompa'nın zarar görmesini engelleme

MAKİNA BİLGİLERİ

Huk serisi modeller siz kullanıcılara geniş çalışma hacmi ve çift kademeli şanzıman sisteminin avantajlarını bir arada sunmaktadır. Huk 2000 Rh hidrolik klavuz çekme makinası M5 - M24 arası klavuz çekme işlemlerinizi seri ve minimum maliyetli bir operasyon haline getirmektedir. Çift kademeli şanzıman sistemi sayesinde, M5 ile M12 arası küçük çaplı klavuz çekme işlemlerinizi 1.Kademe de 0 - 600 Rpm arası hızda, M14 ile M24 arası klavuz çekme işlemlerinizi ise 2.Kademede 0 - 150 rpm arası hızda ve yüksek tork da gerçekleştirmektedir. Böylece küçük çaplı klavuz çekme işlemlerinizi yüksek hız,büyük çaplı klavuz çekme işlemlerinizi ise yüksek tork değerlerini birarada sunmaktadır. Huk serisi modeller yatay ve dikey klavuz çekme imkanı sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak masalı veya çanta tip olarak üretilmektedir. Ayrıca M5 - M16 arası çalışabilen modelimizde mevcuttur.

HUK 2000 M5-M36

TEKNİK ÖZELLİKLER

- M5 - M36 Klavuz çekme kapasitesi
- 5.5 Kw elektrik motoru
- 380 V çalışma gerilimi
- İsteğe göre ayarlanabilir devir ayarı
- Güçlü konstrüksiyon
- Dikey, yatay klavuz çekebilme
- Hızlı tutucu değiştirme
- Faz koruma rölesi sayesinde elektrik motorunun ters yöne çalışmasını engelleyerek hidrolik pompa'nın zarar görmesini engelleme

MAKİNA BİLGİLERİ

Acrobat Huk 2000 RH (M5-M36) modelimiz 380 V elektrik ile çalışmaktadır. Uzun kol yapısı sayesinde yarıçapta 2050 mm'ye kadar uzanabilmekte ve taşınması zor olan büyük makina gövdelerine rahatça klavuz çekebilmektedir.Hidrolik olarak çalışan sistemi M5 ile M36 arasındaki klavuz çekme işlemlerinizi hızlı ve minimum maliyetle gerçekleştirir. Hidrolik ekipmanında bulunan devir ayarı sayesinde 0 ile 100 rpm arasında devir ayarlayıp klavuzun büyüklüğüne göre istediğiniz hızda işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca yatay ve dikey klavuz çekme özelliğine sahiptir.

| Kod | Klavuz Kapasitesi | Güç (kw) | Hız (Rpm) | Çalışma Basıncı | Ağırlık |
|-----------------|-------------------|----------|--|-----------------|---------|
| HUK 2000 M5-M16 | M5-M16 | 2.2 kw | 0-600 Rpm | 60-100 Bar | 200 Kg |
| HUK 2000 M5-M24 | M5-M24 | 2.2 kw | 1. kademe 0-600 Rpm 2. kademe 0-150 Rpm | 60-100 Bar | 205 Kg |
| HUK 2000 M5-M36 | M5-M36 | 5.5 kw | 0-100 Rpm | 60-100 Bar | 225 Kg |