







## VH SERİSİ *Bellstone*

Tip	Ölçü	Kum								
		120	220	320	400	600	800	1000	1200	2000
	6x13x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6x6x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3x13x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3x6x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

**VH Serisi:** Beyaz alüminyum oksit (WA) dış etkilere karşı mukavim ve erezyon işlemi sonrası iyi netice verir özellikler kenar köşe ve derin kanallarda, finişlerde kullanılması tavsiye edilir. İçinde karbon olduğundan kırılmaya karşı dayanıklıdır. Tüm çeliklerde kullanıma uygundur.






## EDM SERİSİ

Tip	Ölçü	Kum							
		120	220	320	400	600	800	1000	1200
	6x13x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6x6x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3x13x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3x6x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6x25x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	10x10x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ø6x150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ø10x120	✓	✓	✓	✓	✓			

**EDM Serisi:** Vitriyele metotla elde edilen alüminyum aşındırıcı taşıdır. Yüksek kesme özelliği nedeniyle kaba ve finiş yüzey işlemede çok iyi netice verir. Genellikle ısıtılmış işlem görmüş yüzeylerde erezyon kumu kaldırmada kullanılması tavsiye edilir.

## Alüminyum Oksit Kombine Taşlar

Tip	Ölçü	Kum
		120 - 320
	16x40x115	✓
	25x50x150	✓
	25x50x200	✓

Geniş yüzeylerin tesviye edilmesinde ve yüzeydeki prüzlerin giderilmesinde son derece kullanışlı ve verimlidir. El ile kullanılır. Yüzeyler 120 ve 320 kumdur.

