

PH-1756



Devir : 54,000 d/dk.
Pens Çapı : 3 mm

AT-7032M



Devir : 25,000 d/dk.
Pens Çapı : Ø3 - Ø6 mm
Not: Ø3 mm pens opsiyoneldir.

OPT - P 501 Havalı 155 mm Mikro Kalıpçı Taşlama



Uzunluk : 155 mm
Pens çapı : 3 mm
Taş çapı : 18.00 mm
Boşta devir : 60,000 rpm
Hortum çapı : 6.5 mm
Hava giriş nipeli : 1/4"
Hava tüketimi : 120 lt/dk
Çalışma basıncı : 90 psi
Ağırlık : 0.30 kg

OPT-P 309BW Havalı Orbital Zımpara



Orbital Çapı : 5 mm
Taban Çapı : 125-150 mm
Boşta Devir : 0-12.000 RPM
Hava Tüketimi : 151lt/dk
Hava Girişi Nipeli : 1/4"
Hortum Çapı : 11.00mm
Çalışma Basıncı : 90-115 psi (6.2-8.0)
Ağırlık : 0.60 kg

OPT 3042 FR-L Havalı 1/2" Şartlandırıcı



Hava girişi : 1/2"
Filtre : 20u
Çalışma basıncı : 05-9.9 atü
Çalışma ısı : 5-60 derece
Su kapasitesi : 80 ml
Hava geçirgenliği : 2200 lt/dk

Rapid Thermal 1600 Sıcak Hava Tabancası



Aşırı ısınma koruması
Kendiliğinden dık durur konumda güvenli kullanım
Soğuk hava aşaması
İki sıcaklık ve hava üfleme düzeyi
Etki W 1600 W, Isı C 60/550 °C,
Hava akımı l/dak. 280 l/dak

OPT 3012 FR-L Havalı 1/4" Şartlandırıcı



Hava girişi : 1/4"
Filtre : 20u
Çalışma basıncı : 05-9.9 atü
Çalışma ısı : 5-60 derece
Su kapasitesi : 15 ml
Hava geçirgenliği : 1,100 lt/dk

AR 991 Dipprofil Eğeleme Makinası



Devir : 4,500 d/dk.
Kurs Boyu : 0-4 mm

0,1 mm'den 4 mm'ye kadar strok boyu ayarlanabilir. Alüminyum döküm gövdeli plastik tutamaçlı çok amaçlı aparatları olan bir eğeleme havalı el aletidir.

ÖNEMLİ NOT Bütün havalı aletler şartlandırıcı ile kullanılmak zorundadır. Aksi takdirde cihazlar kısa sürede arızalanır.

