



Çift Çeneli Yandan Sıkma Pabucu



Referans Nr.	a	c	h	b	L	L1	L2	sw	d	Sıkma Kuvveti Clamping Force f1 kgf	f2 kgf	(g)
2110-12	12	3	20	40	80	39	26	6	M10	1600	60	560
2110-14	14								M12	2200	90	610
2110-16	16	4	25	50	100	46	34	8	M14	3200	120	1200
2110-18	18								M16	3600	140	1300
2110-20	20								M16	3600	140	1325
2110-22	22	5	30	78	140	65	50	10	M20	3600	140	2995
2110-24	24								M20	3600	140	3200
2110-28	28								M24	4000	160	3600




Ürün Nr. 2110 Çift Çeneli Yandan Sıkma




Dayama




Referans Nr.	a	n	e	c	d	b	h	k	L	sw	(g)
2130-12	12	11.7	18	18	M8	9	3	7	36	6	100
2130-14	14	13.7	22	22	M8	11	4	8	44	6	140
2130-16	16	15.7	25	25	M12	12.5	5	9	50	10	240
2130-18	18	17.7	28	28	M12	14	5	10	56	10	340
2130-20	20	19.7	32	32	M16	16	5	12	64	14	520
2130-22	22	21.7	35	35	M16	17.5	6	14	70	14	720
2130-24	24	23.7	40	40	M20	20	6	16	80	17	880
2130-28	28	27.7	44	44	M20	22	6	18	88	17	1450




Ürün Nr. 2130 Dayama



Kanal İçi Yandan Sıkma





Referans Nr.	a	s1	m	sw	L	h	k	n	sıkma kuvveti clamping force kgf	(g)
2150-08	8	1.4	5	4	23	9.5	5	7.7	310	25
2150-10	10	1.4	5	4	23	14	5	9.7	310	35
2150-12	12	1.2	5	5	28	15	6	11.7	340	60
2150-14	14	1.7	7	8	30	22	8	13.7	800	95
2150-16	16	2	10	8	30	22	9	15.7	1500	130
2150-18	18	2	10	8	35	28	10	17.7	1500	190
2150-20	20	2.5	13	10	40	32	12	19.7	2000	290
2150-22	22	2.5	13	12	45	38	14	21.7	2000	390



Ürün: Nr. 2150 Kanal İçi Yandan Sıkma