



Yandan Sıkma Pençe Pabuç





Referans Nr.	a	c	n min	n max	x	L	b	m1	sw	sıkma kuvveti clamping force f1 kgf	f2 kgf	(g)
2170-12	12	2	2	6	4	46	18	7	5	500	60	120
2170-14	14	2.5	2.5	7.5	5	51	22	8	6	550	70	200
2170-16	16	3	2.5	8.5	6	61	25	9	6	800	90	290
2170-18	18	3	2	8	6	67	28	10	8	900	100	440
2170-20	20	4	2.5	11	8.5	78	32	12	10	1200	140	650
2170-22	22	4.5	2.5	12	9.5	87	35	14	10	1600	190	840




Ürün Nr. 2170 Yandan Sıkma Pençe Pabuç

Çift Açılır Yandan Sıkma












Referans Nr.	c min	c max	a	m	k	b	L	e DIN 912	sıkma kuvveti clamping force kgf	(g)
2190-5055	50	55	(a) 14-16-18-20-22 "T" kanallarda çalışır It is used in "T" Slot	35	4	30	42	M12	3000	350

Ürün Nr. 2190 Çift Açılır Yandan Sıkma

Çift Açılır Yandan Sıkma









Referans Nr.	c min	c max	a	m	k	b	L	e DIN 912	sıkma kuvveti clamping force kgf	(g)
2210-4954	49	54	(a) 14-16-18-20-22 "T" kanallarda çalışır It is used in "T" Slot	23	4	30	42	M12	3000	250

Ürün Nr. 2210 Çift Açılır Yandan Sıkma